

# SIKKERHETSATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1. Produktidentifikator**  
Stoff / stoffblanding Prolab+ Mud wash stoffblanding  
Antall Varenummer: PL-1001  
UFI OWRA-N0UU-Y00G-CKKT
- 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
**Tiltent bruk av stoffblandingen**  
Klar til bruk. Produkt for fjerning av gjørme på motorsykler, quads og terrengkjøretøyer.  
**Bruk av stoffblandingen som det frarådes mot**  
ikke tilgjengelig
- 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**  
**Importør**  
Navn eller kommersielt navn Victory Norway AS.  
Adresse Østre Lonelier 84, Søgne, 4642 Norge  
Telefon +47 38 99 30 70  
E-post support@victory-norway.com
- Ansvarlig person for sikkerhetsdatabladet**  
Navn Victory Norway AS.  
E-post support@victory-norway.com
- 1.4. Nødtelefonnummer**  
Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**  
**Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008**  
Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

#### De mest alvorlige bivirkningene på menneskers helse og miljø

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

- 2.2. Merkingselementer**

#### Farepiktogram



#### Signalord

Fare

#### Farlige stoffer

Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Isotridecanol, etoksyliert

2-aminoetanol

#### Faresetninger

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

#### Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280

Benytt vernehansker/øyebeskyttelse.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettedesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.  
P501 Beholder leveres til riktig merkede avfallsbeholdere i samsvar med nasjonale forskrifter.

### Tilleggsopplysninger

<5 % fosfater, <5 % fosfonater, <5 % kationiske overflateaktive stoffer, <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer

### 2.3. Andre farer

Blandingen inneholder i samsvar med kriteriene fastsatt i Kommissjonens forordning i delegert fullmakt (EU) 2017/2100 eller i Kommissjonens forordning (EU) 2018/605 ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. Blanding inneholder ikke noe stoff som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII til EU-direktiv nr. 1907/2006 (REACH) med endringer. Inneholder ingen PMT-/vPvM-bestanddeler.

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

#### Kjemisk beskrivelse

Blanding av stoffer og tilsetningsstoffer spesifisert nedenfor.

**Stoffblandingen inneholder disse farlige stoffene og stoffene med den høyeste tillatte konsentrasjonen i arbeidsmiljøet**

Identifikasjonsnumre	Stoffets navn	Innhold i prosentvekt	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Merk.
CAS: 7320-34-5 EF: 230-785-7 Registreringsnummer: 01-2119489369-18-XXXX	Tetrakaliumpyrofosfat	<3,5	Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 160901-19-9 EF: 931-954-4 Registreringsnummer: polimer	Alkoholer, C12-13, etoksyliert	<2	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Spesifikk konsentrasjonsgrense: Eye Dam. 1, H318: C > 10 % Eye Irrit. 2, H319: 1 % < C ≤ 10 %	
CAS: 69011-36-5 Registreringsnummer: polimer	Isotridecanol, etoksyliert	<2	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Spesifikk konsentrasjonsgrense: ATE Gjennom munnen = 500 mg/kg kroppsvekt	
Oversikt: 603-030-00-8 CAS: 141-43-5 EF: 205-483-3 Registreringsnummer: 01-2119486455-28-XXXX	2-aminoetanol	<2	Acute Tox. 4, H302+H312+H332 Skin Corr. 1B, H314 Spesifikk konsentrasjonsgrense: STOT SE 3, H335: C ≥ 5 %	1

#### Merknader

1 Et stoff det er fastsatt eksponeringsgrenser for.

Fulltekstversjonen av alle klassifiseringer og faresetninger finnes i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hvis noen helseproblemer viser seg eller hvis du er i tvil, må du informere en lege og vise ham informasjon fra dette sikkerhetsdatabladet.

#### Ved innånding

Avslutt eksponeringen umiddelbart; flytt den personen som er rammet ut i frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Ta av forurensede klær. Vask det berørte området med rikelig med - om mulig - lunkent vann.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

### Ved kontakt med øynene

Skyll øynene øyeblikkelig med en strøm av rennende vann, åpne øyelokkene (bruk også makt om nødvendig); fjern kontaktlinser øyeblikkelig hvis den personen som er rammet har slike på seg. Ingen nøytralisering skal utføres i alle fall! Skylling bør fortsette i 10-30 minutter fra det indre til det ytre hjørnet av øyet for å sikre at det andre øyet ikke blir berørt. Ring, avhengig av situasjonen, legevakt eller sørg for medisinsk behandling så raskt som mulig. Alle må henvises til behandling selv om de bare er litt rammet.

### Ved svelging

FREMKALL IKKE OPPKAST - også tilført oppkast kan forårsake komplikasjoner som i tilfelle vaskemidler og andre skummende stoffer.

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

### Ved innånding

Innånding av damper vil kunne forårsake korrosjon i åndedrettssystemet.

### Ved hudkontakt

Irriterer huden.

### Ved kontakt med øynene

Gir alvorlig øyeskade.

### Ved svelging

Korrosjon i fordøyelsessystemet kan oppstå.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slokkingsmidler

Alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver, vannsprøytestråle, vanntåke.

#### Uegnede slokkingsmidler

Vann - full stråle.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes karbonmonoksid, karbondioksid og andre giftige gasser. Innånding av farlige nedbrytningsprodukter (pyrolyse) vil kunne forårsake alvorlige helseskader.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ikke la avrenning av forurenset brannslukkingsmateriale havne i avløp eller overflate- og grunnvann.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr under arbeidet. Følg anvisningene i avsnitt 7 og 8. Hindre kontakt med hud og øyne.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hindre forurensning av jord og at stoffet havner i overflate- eller grunnvann.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Produkt som er sølt ut skal dekket med egnet (ikke-brennbar) absorberende materiale (sand, kiselgur, jord og andre egnede absorberende materialer); skal innkapsles i godt lukkede beholdere og fjernes slik det går fram av avsnitt 13. I tilfelle lekkasje av en betydelig mengde av produktet, informer brannvesenet og andre lokale kompetente instanser. Etter at produktet er fjernet, vask det forurensete stedet med rikelig med vann. Ikke bruk løs

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7, 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hindre dannelse av gasser og damper i konsentrasjoner som overskrider eksponeringsgrensene. Hindre kontakt med hud og øyne. Vask hender og utsatte deler av kroppen grundig etter håndtering. Bruk personlig verneutstyr slik det går fram av avsnitt 8. Følg gjeldende lovbestemmelser ang. sikkerhet og helsevern.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar produktet kun i den originale plastemballasjen (høydensitetspolyetylen HDPE). Ikke overfør til ny emballasje. Oppbevar beholdere med produktet i et tørt, tett lukket rom ved en temperatur på +5 ÷ 35° C med effektiv ventilasjon, utstyrt med et lett vaskbart, ikke-absorberende gulv. Beskytt produktet mot sollys, varme og frost. Holdes unna antennelseskilder og åpen ild.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

Lagertemperatur min 5 °C, max 35 °C

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**  
ikke tilgjengelig

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametretr

Blandingen inneholder stoffer som det er satt grenseverdier for bruk på arbeidsplasser for.

#### Norge

FOR-2024-04-05-581

Stoffnavn (komponent)	Type	Verdi
2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)	åtte timer	2,5 mg/m <sup>3</sup>
	åtte timer	1 ppm

#### Merknader

Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

#### DNEL

2-aminoetanol				
Ansatte / forbrukere	Eksponeringsrute	Verdi	Effekt	Kilde
Ansatte	Gjennom huden	1 mg/kg kroppsvekt pr. dag	Lokale kroniske virkninger	SDS
Ansatte	Innånding	3,3 mg/m <sup>3</sup>	Lokale kroniske virkninger	SDS
Forbrukere	Gjennom huden	0,24 mg/kg kroppsvekt pr. dag	Lokale kroniske virkninger	SDS
Forbrukere	Innånding	2 mg/m <sup>3</sup>	Lokale kroniske virkninger	SDS
Forbrukere	Gjennom munnen	3,75 mg/kg/døgn	Lokale kroniske virkninger	SDS

#### PNEC

2-aminoetanol		
Eksponeringsrute	Verdi	Kilde
Drikkevann	0,085 mg/l	SDS
Havvann	0,0085 mg/l	SDS
Vann (periodiske utslipp)	0,025 mg/l	SDS
Mikroorganismer i vannrenseanlegg	100 mg/l	SDS
Ferskvannssediment	0,425 mg/kg	SDS
Havsedimenter	0,0425 mg/kg	SDS
Jord (jordbruks-)	0,035 mg/kg	SDS

#### 8.2. Eksponeringskontroll

Følg de vanlige tiltakene som er beregnet på helsevern på arbeidsplass og sørg spesielt for god ventilasjon. Ikke spis, drikk og røyk under arbeid. Vask hendene grundig med vann og såpe etter arbeid og før pauser for et måltid og hvile.

#### Vern av øyne/ansikt



Beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm (basert på hva slags arbeid som skal utføres).

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

### Hudvern



Beskyttelse av hender: Vernehansker som er motstandsdyktige overfor produktet.

Hanskemateriale	Tykkelse	Gjennombruddstid	Klasse	Eksponeringsvarighet
Nitrilgummi (NBR)	≥ 0,11 mm	>120 min.	4	Langsiktig, Kortvarig, Gjentatt

### Åndedrettsvern

Det trengs ikke.

### Termiske farer

Data ikke tilgjengelig.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Overhold vanlige tiltak for å beskytte miljøet, se avsnitt 6.2.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske tilstand	væske
Farge	rosa
Lukt	Avledet fra råvarene som brukes
Smeltepunkt/frysepunkt	data ikke tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	data ikke tilgjengelig
Brennbarhet	data ikke tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	data ikke tilgjengelig
Flammepunkt	data ikke tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	data ikke tilgjengelig
Nedbrytingstemperatur	data ikke tilgjengelig
pH-verdi	11 (ufortynnet)
Kinematisk viskositet	data ikke tilgjengelig
Vannløselighet	løselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	data ikke tilgjengelig
Damptrykk	data ikke tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet	data ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	1,055 g/cm <sup>3</sup> (+-) 0,020
Relativ damptetthet	data ikke tilgjengelig
Kjennetegn ved partiklene	data ikke tilgjengelig
Form	væske

### 9.2. Andre opplysninger

ikke tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

ikke tilgjengelig

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ukjent.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

### 10.4. Forhold som skal unngås

Produktet er stabilt og det oppstår ingen nedbrytning under normal bruk. Beskytt mot flammer, gnister, overoppheting og frost.

### 10.5. Uforenlige materialer

Beskytt mot sterke syrer, baser og oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Dannes ikke under vanlig bruk. Farlige utfall som at karbonmonoksid og karbondioksid dannes ved høy temperatur og under brann.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Farlige stoffer i konsentrasjoner som overskrider eksponeringsgrensene kan forårsake akutt inhalasjonsforgiftning, avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid. Ingen toksikologiske data er tilgjengelige for blandingen.

### Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

2-aminoetanol						
Eksponeringsrute	Parameter	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kjønn	Kilde
Gjennom munnen	LD <sub>50</sub>	1089 mg/kg		Rotte		SDS
Hud		2504 mg/kg		Rotte		SDS
Innånding		1,48 mg/l	4 timer			SDS

Alkoholer, C12-13, etoksyliert						
Eksponeringsrute	Parameter	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kjønn	Kilde
Gjennom munnen	LD <sub>50</sub>	>300-2000 mg/kg		Rotte (Rattus norvegicus)		SDS
Hud	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Kanin	F/M	SDS

Isotridecanol, etoksyliert						
Eksponeringsrute	Parameter	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kjønn	Kilde
Gjennom munnen	LD <sub>50</sub>	>500 mg/kg		Rotte (Rattus norvegicus)		SDS
Gjennom munnen	ATE	500 mg/kg kroppsvekt				

### Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alkoholer, C12-13, etoksyliert				
Eksponeringsrute	Resultat	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kilde
Hud	Ikke-irriterende		Kanin	SDS

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Alkoholer, C12-13, etoksyliert				
Eksponeringsrute	Resultat	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kilde
Øye	Alvorlig øyeskade		Kanin	SDS

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

### Isotridecanol, etoksyleret

Eksponeringsrute	Resultat	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kilde
Øye	Alvorlig øyeskade			SDS

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyleret

Eksponeringsrute	Resultat	Eksponeringsvarighet	Regneart	Kjønn	Kilde
Hud	Uten virkning		Marsvin (Cavia aperea f. porcellus)	F/M	SDS

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyleret

Resultat	Metode	Eksponeringsvarighet	Spesifikt målorgan	Regneart	Kjønn	Kilde
Uten virkning	in vivo				F/M	SDS

### Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyleret

Eksponeringsrute	Parameter	Verdi	Resultat	Regneart	Kjønn	Kilde
			Ikke-kreftframkallende		F/M	SDS

### Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyleret

Effekt	Parameter	Metode	Verdi	Resultat	Regneart	Kjønn	Kilde
		in vitro		Uten virkning		F/M	SDS
Effekter på fruktbarhet				Uten virkning		F/M	SDS

### STOT - enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyleret

Eksponeringsrute	Parameter	Verdi	Resultat	Regneart	Kjønn	Kilde
			Uten virkning			SDS

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

### STOT - gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Eksponering srute	Parameter	Verdi	Eksponering svarighet	Spesifikt målorgan	Resultat	Regnearart	Kjønn	Kilde
Gjennom munnen	NOAEL	50 mg/kg	2 år	Hjerte	Redusert kroppsvekt	Rotte (Rattus norvegicus)	F/M	SDS

### Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen bestanddeler som kan forårsake forstyrrelser i det endokrine systemet hos mennesker.

### Andre opplysninger

ikke tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

ikke tilgjengelig

### Akutt giftighet

#### 2-aminoetanol

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regnearart	Miljø	Fastsetter metode	Kilde
LC <sub>50</sub>		349 mg/l	96 timer	Fisk (Cyprinus carpio)			SDS
EC <sub>50</sub>		65 mg/l	48 timer	Dafnier (Daphnia magna)			SDS
ErC <sub>50</sub>		2,5 mg/l	72 timer	Alger (Selenastrum capricornutum)			SDS
EC <sub>50</sub>		>1000 mg/l	3 timer	Mikroorganismen (Photobacterium phosphoreum)			SDS

#### Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regnearart	Miljø	Fastsetter metode	Kilde
LC <sub>50</sub>	OECD 203	>1-10 mg/l	96 timer	Fisk (Poecilia reticulata)		Litterære studier	SDS
EC <sub>50</sub>	OECD 202	>1-10 mg/l	48 timer	Dafnier (Daphnia magna)		Litterære studier	SDS
EC <sub>50</sub>	OECD 201	>1-10 mg/l	72 timer	Alger (Selenastrum capricornutum)		Litterære studier, Observasjons metode, Indikator på vekst	SDS

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

### Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Miljø	Fastsetter metode	Kilde
NOEC	OECD 201	>1-10 mg/l	72 timer	Alger (Selenastrum capricornutum)		Litterære studier, Indikator på vekst	SDS
EC <sub>50</sub>		140 mg/l		Bakterier (Salmonella typhimurium)	Aktivslamm	Litterære studier	SDS
NOEC	OECD 208	220 mg/l				Litterære studier, Reproduksjon	SDS
NOEC	OECD 208	10 mg/kg		Høyerestående planter		Litterære studier, Indikator på vekst	SDS

### Kronisk giftighet

#### 2-aminoetanol

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Miljø	Fastsetter metode	Kilde
NOEC		1,2 mg/l	96 timer	Fisk (Oryzias latipes)			SDS
NOEC		0,85 mg/l		Virvelløse vannlevende dyr (Daphnia magna)			SDS
LOEC		3,6 mg/l		Fisk (Oryzias latipes)			SDS

### Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Regneart	Miljø	Fastsetter metode	Kilde
EC <sub>10</sub>		>0,1-1 mg/l		Fisk (Pimephales promelas)		Litterære studier	SDS
EC <sub>10</sub>	OECD 211	>0,1-1 mg/l		Dafnier (Daphnia magna)		Litterære studier	SDS

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Tensidstoffer er biologisk nedbrytbare i henhold til Europaparlamentets og -rådets direktiv nr. 648/2004 om vaskemidler med endringer.

### Nedbrytbarhet

#### Alkoholer, C12-13, etoksyliert

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeringsvarighet	Miljø	Fastsetter metode	Resultat	Kilde
	OECD 301B	>60 %	28 dager		Litterære studier	Enkelt biologisk nedbrytbart	SDS
	OECD 311	>60 %	69 dager			Biologisk nedbrytbar	SDS

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato 26.01.2026 Versjon 2.0  
Redigert dato 13.04.2026

### Isotridecanol, etoksylert

Parameter	Metode	Verdi	Eksponeeringsva righet	Miljø	Fastsetter metode	Resultat	Kilde
	OECD 301D	79,3 %	28 dager			Enkelt biologisk nedbrytbart	

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Data ikke tilgjengelig.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Data ikke tilgjengelig.

### Alkoholer, C12-13, etoksylert

Parameter	Verdi	Fastsetter metode	Kilde
Koc	>5000	Litterære studier	SDS

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen PBT-/vPvB-bestanddel.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen bestanddeler som kan forårsake forstyrrelser i det endokrine systemet i miljøet.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Data ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Fare for miljøforurensning; kast avfallet i samsvar med lokale og/eller nasjonale forskrifter. Eventuelt ubrukt produkt og forurenset emballasje skal legges i merkede beholdere for innsamling av avfall og sendes til avhending til en person som er autorisert for å håndtere avfall (et spesialisert selskap) som har rett til å drive slik virksomhet. Ikke tøm ubrukt produkt i avløpssystemer. Produktet må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Perfekt rensede beholdere kan leveres inn til gjenvinning.

#### Lov om avfallshåndtering

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

#### Avfallstypekode

07 06 04\* Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

#### Avfallstypekode for emballasje

15 01 02 Emballasje av plast

(\*) - Farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EU om farlig avfall

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ikke underlagt transportbestemmelsene

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

ikke relevant

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant

### 14.4. Emballasjegruppe

ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

Nei

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Referanse i avsnittene 4-8.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med endringer. Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1907/2006 av den 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse av Det europeiske kjemikalieagentur, om endring av direktiv 1999/45/EU og om opphevelse av Rådets direktiv (EØS) nr. 793/93 og Kommisjonens direktiv (EU) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØS og Kommisjonens direktiv 91/155/EØS, 93/67/EØS, 93/105/EU og 2000/21/EU, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 648/2004 av den 31. mars 2004 om vaskemidler, med endringer. Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering for blandingen.

Tetrakaliumpyrofosfat: Forhåndsregistrert stoff med overgangsperiode

2-aminoetanol: ingen data

Alkoholer, C12-13, etoksyliert: Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført av produsenten

Isotridecanol, etoksyliert: Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført av produsenten

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### En liste over setninger som omtaler standard risiko som brukes i sikkerhetsdatabladet

H302	Farlig ved svelging.
H302+H312+H332	Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Retningslinjer for trygg håndtering som brukes i sikkerhetsdatabladet

P101	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280	Benytt vernehansker/øyebeskyttelse.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.
P501	Beholder leveres til riktig merkede avfallsbeholdere i samsvar med nasjonale forskrifter.

### Annen viktig informasjon om vern av menneskers helse

Produktet må ikke - med mindre spesifikt godkjent av produsenten/importøren - brukes til andre formål enn i henhold til avsnitt 1. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relaterte forskrifter ang. helsevern.

### En nøkkel til eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer som er brukt i sikkerhetsdatabladet

Acute Tox.	Akutt giftighet
ADR	Avtalen om internasjonal vegtransport av farlig god
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet (kronisk)
ATE	Skjønn over akutt toksisitet
BCF	Biokonsentrasjonsfaktoren
CAS	Kimyasal Kuramilar Servis
CLP	Direktiv (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoff og stoffblandinger
EC <sub>10</sub>	Konsentrasjon av et stoff når 10 % av befolkningen er berørt
EC <sub>50</sub>	Konsentrasjon av et stoff når 50 % av befolkningen er berørt

# SIKKERHETSATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Prolab+ Mud wash

Opprettelsesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		

EF	Identifikasjonskode for hvert stoff som er oppført i EINECS
EINECS	Europeisk liste over eksisterende kjemiske stoffer på markedet
EmS	Beredskapsprosedyrer for skip som frakter farlig gods
EU	Den Europeiske Union
EuPCS	Europeisk system for kategorisering av produkter
Eye Dam.	Alvorlig øyeskade
Eye Irrit.	Øyeirritasjon
FN-nummer	Er det firesifrede identifikasjonsnummeret som stoffet eller gjenstanden har i FNs regelverk
IATA	Internasjonal lufttransportforening
IBC	Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som fører farlige kjemikalier
ICAO	Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
IMDG	Den internasjonale maritime farlig gods kode
IMO	Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen
INCI	Internasjonal nomenklatur av kosmetiske ingredienser
ISO	Internasjonal organisasjon for standardisering
IUPAC	Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi
LC <sub>50</sub>	Dødelig konsentrasjon av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen
LD <sub>50</sub>	Dødelig dose av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen
log Kow	Ordelingskoeffisient oktanol/vann
NOAEL	Ikke noe påvist skadelig effektnivå
NOEC	Ikke noen påvist effektkonsentrasjon
OEL	Eksponeeringsgrenser i yrkessammenheng
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PMT	Persistent, mobil og giftig
ppm	Deler pr. million
REACH	Registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
RID	Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane
Skin Corr.	Hudetsing
Skin Irrit.	Hudirritasjon
STOT SE	Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering
UVCB	Stoffer av ukjent eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale
VOC	Flyktige organiske forbindelser
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende
vPvM	Svært persistent og svært mobil

### Retningslinjer for opplæring

Informér personalet om de anbefalte måtene for bruk av produktet, obligatorisk verneutstyr, førstehjelp, samt forbudte måter å håndtere produktet på.

### Anbefalte begrensninger for bruk

ikke tilgjengelig

### Informasjon om datakilder som brukes til å utarbeide sikkerhetsdatatabladet

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (REACH) nr. 1907/2006, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. Data fra produsenten av stoffet/blandingen, hvis tilgjengelig - informasjon fra registreringsdokumentasjon.

### Endringene (hvilken informasjon som er lagt til, slettet eller endret)

Versjonen 2.0 erstatter SDB-versjonen f.o.m. 26.01.2026. Endringer ble gjort i seksjonene 1, 2 og 16.

### Ytterligere opplysninger

Klassifiseringsprosedyre - metode for utregning.

### Erklæring

Sikkerhetsdatatabladet gir informasjon som er rettet mot å sørge for sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og miljøvern. Den oppgitte informasjonen samsvarer med gjeldende status for kunnskap og erfaring og er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Informasjonen skal ikke forstås som en garanti for produktets egnethet og brukervennlighet for et bestemt bruksområde.

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## **Prolab+ Mud wash**

Opprettesdato	26.01.2026	Versjon	2.0
Redigert dato	13.04.2026		